


# Splash<sup>44</sup>


- ENGLISH
- FRENCH
- GERMAN
- SPANISH

## INSTRUCTIONS


**1.** Place phone inside Splash44 case wrapping case edges over the phone edges.




**2.** Ensure port plug is secured.




**3.** Remove screen protector from sleeve and remove the protector's temporary film.




**4.** With the adhesive side of the screen protector facing towards the phone screen, align screen protector cutouts corresponding with phone and carefully place over screen.



**5.** Smooth out any bubbles by using a cloth to wipe any air bubbles towards an edge.



**6.** To charge, open port cover.



## Instructions

1. Placez votre appareil à l'intérieur du Splash 44, en couvrant les bords de l'appareil avec les bords de l'étui.
2. Assurez-vous que le bouchon de l'ortifice est fixé.
3. Retirez la protection de l'écran du manchon, et retirez le film temporaire du film protecteur.
4. En plaçant la partie adhésive du film protecteur en face de l'écran de l'appareil, alignez les bords et découpes du films protecteur correspondants à l'appareil et placez-le délicatement.
5. Lissez les bulles d'air avec un chiffon, en les poussant vers le bord.
6. Pour charger, couverture de port ouvert.

## Anweisung

1. Platzieren Sie das Apparat in den Splash 44, indem Sie die Kanten des Apparats in die Kanten der Hülle drücken.
2. Stellen Sie sicher, Port Stecker befestigt ist.
3. Entfernen Sie den Bildschirmschutz von der Hülse, und entfernen Sie den temporären Film des Bildschirmschutzes.
4. Platzieren Sie die Klebeseite des Bildschirmschutzes gegenüber dem Bildschirm, richten Sie die Kanten und Kontouren des Schutzes mit dem Apparat,



und kleben Sie diesen vorsichtig an den Bildschirm.

5. Glätten Sie alle Luftblasen mit einem Tuch, indem Sie diese an den Rand drängen.
6. Zum Aufladen offenen Port-Abdeckung.

## Instrucciones

1. Colocar el teléfono dentro del case Splash44 cubriendo con los bordes del case los bordes del teléfono.
2. Asegurar tapón del puerto está asegurada
3. Retirar el protector de pantalla de su cubierta y retirar la lámina temporal del protector.
4. Con el lado adhesivo del protector de pantalla dirigido hacia la pantalla del teléfono, alinear los bordes del protector de pantalla correspondiéndolos con el teléfono y colocarlo cuidadosamente sobre la pantalla.
5. Elimina burbujas usando un pañuelo para limar cualquier burbuja de aire hacia el borde.
6. Para cargar, cubierta del puerto abierto

Whilst all care has been taken to ensure particulars within this site are correct, no warranty can be given and interested parties should rely on their own enquiries



┌─────────────────── DogandBonecases ───────────────────┐